



DD112

Dynamisches Handmikrofon mit einer Taste

Artikel-Nr.:
2208-002-000-02

Technische Daten:

Allgemein

Gehäuse:	Messing, gebürstet verchromt
Maße:	Länge 142 mm, Kopf Ø 29 mm, Körper Ø 24 mm
Gewicht:	210 g
Anschluss:	4-adriges halogenfreies PEIGUM® Spiralkabel, 2 Adern geschirmt, Auszugslänge max. 1,5 m, ohne Anschlussstecker
Bedien- & Anzeigeelemente:	1 Taste, schwarz
Lagertemperatur:	-30 °C bis +70 °C
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +60 °C

Mikrofon

Frequenzbereich:	150 Hz bis 4 kHz bei -10 dB
Empfindlichkeit:	2 mV/Pa (-54 dBV/Pa ± 3 dB)
Impedanz:	200 Ω ± 20 % bei 1 kHz
Richtcharakteristik:	Kugel

Produkt:

Eigenschaften im Überblick

- Dynamische Mikrofonkapsel
- Robustes verchromtes Gehäuse
- Langlebiges PEIGUM® Spiralkabel
- Extrem langlebiger Schaltkontakt

Optionen

- Spritzwasserschutz für Mikrofonkapsel
- Tastschutz gegen unbeabsichtigtes Bedienen
- Kundenspezifische Stecker und Anschlusskabel
- Andere Tastenfarben und -symbolik
- Gehäusefarbe matt schwarz

Anwendungsbereich

- Funk- und Durchsageanlagen im mobilen und stationären Bereich

Zubehör

- Halter HV5
- Gummischutzring für Mikrofonkopf
- Mikrofon-Vorverstärker V966, V967, V856 und V857

Lieferumfang

- Handmikrofon mit PEIGUM® Spiralkabel