DD60

Dynamisches Handmikrofon mit einer Taste

Artikel-Nr.:
2204-005-000-51

Technische Daten:

Allgemein	
Gehäuse:	Kunststoff PC-ABS, schwarz
Maße:	Höhe 117mm, Breite 57mm, Tiefe 29 mm
Gewicht:	160 g
Anschluss:	4-adriges halogenfreies PEIGUM® Spiralkabel, 2 Adern geschirmt, Auszugslänge max. 1,5 m, ohne Anschlussstecker
Bedien- & Anzeige-elemente:	1 Taste, rot
Lagertemperatur:	-40 °C bis +70 °C
Betriebstemperatur:	-25 °C bis +60 °C

Mikrofon	
Frequenzbereich:	180 Hz bis 6 kHz bei -10 dB
Empfindlichkeit:	2 mV/Pa (-54 dBV/Pa ± 3 dB)
Impedanz:	300 Ω ± 20 % bei 1 kHz
Richtcharakteristik:	Kugel

Produkt:

Eigenschaften im Überblick
- Dynamische Mikrofonkapsel
- Stabiles Kunststoffgehäuse
- Langlebiges PEIGUM® Spiralkabel
- Bequem bedienbare Sendetaste

Optionen
- Kundenspezifische Stecker und Anschlusskabel
- Mikrofon-Vorverstärker

Anwendungsbereich
- Funk- und Durchsageanlagen im mobilen Bereich

Zubehör
- Halter HV7
- Halter HV13
- Halter HV21

Lieferumfang
- Handmikrofon mit PEIGUM® Spiralkabel
- Halter HV7

pei tel Communications GmbH, Potsdamer Straße 12 B, D-14513 Teltow,
Tel.: +49 (0) 3328 . 35 16 0, Fax: +49 (0) 3328 . 35 16 16, info@peitel.de, www.peitel.de

pei tel
menschen. entwickeln. sicherheit.