



## DD60

**Elektret-  
Handmikrofon  
mit einer Taste**

Artikel-Nr.:  
**2204-011-000-51**

### Technische Daten:

#### Allgemein

Gehäuse:	Kunststoff PC-ABS, schwarz
Maße:	Höhe 117 mm, Breite 57 mm, Tiefe 29 mm
Gewicht:	150 g
Anschluss:	4-adriges halogenfreies PEIGUM® Spiralkabel, 2 Adern geschirmt, Auszugslänge max. 1,5 m, ohne Anschlussstecker
Bedien- & Anzeige- elemente:	1 Taste, rot
Lagertemperatur:	-30 °C bis +70 °C
Betriebstemperatur:	-25 °C bis +60 °C

#### Mikrofon

Betriebsspannung (DC):	1,5 V bis 10 V
Frequenzbereich:	100 Hz bis 14 kHz bei -10 dB
Empfindlichkeit:	6 mV/Pa (-44 dBV/Pa ± 3 dB) bei 5 V/2 kΩ
Impedanz:	1,6 kΩ ± 20 % bei 1 kHz/R <sub>L</sub> = 2 kΩ
Richtcharakteristik:	Niere (bei 1 kHz; 180° -15 dB)

### Produkt:

#### Eigenschaften im Überblick

- Low Noise Mikrofonkapsel
- Mit Richtwirkung
- Stabiles Kunststoffgehäuse
- Langlebiges PEIGUM® Spiralkabel
- Bequem bedienbare Sendetaste

#### Optionen

- Level control
- Kundenspezifische Stecker und Anschlusskabel

#### Anwendungsbereich

- Funk- und Durchsageanlagen im mobilen Bereich

#### Zubehör

- Halter HV7
- Halter HV13
- Halter HV21

#### Lieferumfang

- Handmikrofon mit PEIGUM® Spiralkabel
- Halter HV7