



TM110

**Dynamisches
Handmikrofon
mit zwei Tasten**

**Artikel-Nr.:
2109-041-000-02**

Technische Daten:

Allgemein

Gehäuse:	Messing, gebürstet verchromt
Maße:	Länge 173 mm, Kopf Ø 29 mm, Körper Ø 24 mm
Gewicht:	245 g
Anschluss:	6-adriges halogenfreies PEIGUM® Spiralkabel, 2 Adern geschirmt, Auszugslänge max. 1,5 m, ohne Anschlussstecker
Bedien- & Anzeige- elemente:	2 Tasten, orange, schwarz
Lagertemperatur:	-30 °C bis +70 °C
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +60 °C

Mikrofon

Frequenzbereich:	300 Hz bis 6 kHz bei -10 dB
Empfindlichkeit:	2 mV/Pa (-54 dBV/Pa ± 3 dB)
Impedanz:	200 Ω ± 20 % bei 1 kHz
Richtcharakteristik:	Niere (bei 1 kHz; 180° -15 dB)

Produkt:

Eigenschaften im Überblick

- Dynamische Mikrofonkapsel
- Mit Richtwirkung
- Robustes verchromtes Gehäuse
- Langlebiges PEIGUM® Spiralkabel
- Extrem langlebige Schaltkontakte

Optionen

- Tastschutz gegen unbeabsichtigtes Bedienen
- Level control
- Rastschalter
- Kundenspezifische Stecker und Anschlusskabel
- Andere Tastenfarben und -symbolik
- Gehäusefarbe matt schwarz

Anwendungsbereich

- Funkanlagen im mobilen und stationären Bereich

Zubehör

- Halter HV5
- Gummischutzring für Mikrofonkopf
- Mikrofon-Vorverstärker V966, V967, V856 und V857

Lieferumfang

- Handmikrofon mit PEIGUM® Spiralkabel