



TM214

**Dynamisches
Handmikrofon mit
einer Taste und
Lautstärkeregler**

**Artikel-Nr.:
2113-008-000-03**

Technische Daten:

Allgemein

Gehäuse:	Messing, gesandelt verchromt (matt)
Maße:	Länge 178 mm, Ø 24 mm
Gewicht:	220 g
Anschluss:	4-adriges halogenfreies PEIGUM® Spiralkabel, 2 Adern geschirmt, Auszugslänge max. 1,5 m, ohne Anschlussstecker
Bedien- & Anzeige- elemente:	1 Taste, schwarz 1 Lautstärkeregler, schwarz
Lagertemperatur:	-30 °C bis +70 °C
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +60 °C

Mikrofon

Frequenzbereich:	150 Hz bis 12 kHz bei -10 dB
Empfindlichkeit:	1 mV/Pa (-60 dBV/Pa ± 3 dB)
Impedanz:	200 Ω ± 20 % bei 1 kHz
Richtcharakteristik:	Niere (bei 1 kHz; 180° -20 dB)

Produkt:

Eigenschaften im Überblick

- Dynamische Mikrofonkapsel
- Mit hoher Richtwirkung
- Lautstärkeregler
- Robustes verchromtes Gehäuse
- Langlebiges PEIGUM® Spiralkabel
- Extrem langlebiger Schaltkontakt

Optionen

- Tastschutz gegen unbeabsichtigtes Bedienen
- Rastschalter
- Kundenspezifische Stecker und Anschlusskabel
- Andere Tastenfarben und -symbolik
- Gehäusefarbe matt schwarz

Anwendungsbereich

- Funk- und Durchsageanlagen im mobilen und stationären Bereich

Zubehör

- Halter HV5
- Windschutz WS16
- Mikrofon-Vorverstärker V966, V967, V856 und V857

Lieferumfang

- Handmikrofon mit PEIGUM® Spiralkabel