



TM67

**Dynamisches
Handmikrofon
mit einer Taste**

**Artikel-Nr.:
2102-017-000-03**

Technische Daten:

Allgemein

Gehäuse:	Messing, gesandelt verchromt (matt)
Maße:	Länge 180 mm, Kopf Ø 29 mm, Körper Ø 24mm
Gewicht:	272 g
Anschluss:	4-adriges halogenfreies PEIGUM® Spiralkabel, 2 Adern geschirmt, Auszugslänge max. 2 m, ohne Anschlussstecker
Bedien- & Anzeige- elemente:	1 Taste, orange
Lagertemperatur:	-25 °C bis +70 °C
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +60 °C

Mikrofon

Frequenzbereich:	300 Hz bis 8 kHz bei -10 dB
Empfindlichkeit:	1,5 mV/Pa (-56 dBV/Pa ± 3 dB)
Impedanz:	200 Ω ± 20 % bei 1 kHz
Richtcharakteristik:	Niere (bei 1 kHz; 180° -15 dB)

Produkt:

Eigenschaften im Überblick

- Dynamische Mikrofonkapsel
- Mit Richtwirkung für Nahbesprechung
- Gummischutz für Mikrofonkopf
- Langlebiges PEIGUM® Spiralkabel
- Extrem langlebiger Schaltkontakt
- Tastschutz gegen unbeabsichtigtes Bedienen

Optionen

- Kundenspezifische Stecker und Anschlusskabel
- Andere Tastenfarben und -symbolik
- Gehäusefarbe matt schwarz
- Mikrofon-Vorverstärker V966, V967, V856 und V857

Anwendungsbereich

- Nahbesprechung in der Flugsicherung (ATC) und Leitstellen

Zubehör

- Halter HV5
- Windschutz WS16

Lieferumfang

- Handmikrofon mit PEIGUM® Spiralkabel
- Gummischutz für Mikrofonkopf

DYNAMISCHES HANDMIKROFON - TM67