



DD169

Dynamischer Mikrofonkopf

Artikel-Nr.:
2211-005-000-03

Technische Daten:

Allgemein

Gehäuse:	Messing, gesandelt verchromt (matt)
Maße:	Länge 75 mm, Ø 29 mm
Gewicht:	150 g
Anschluss:	2-adriges Kabel geschirmt, 1,8 m, ohne Anschlussstecker
Lagertemperatur:	-25 °C bis +70 °C
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +60 °C

Mikrofon

Frequenzbereich:	500 Hz bis 4 kHz bei -10 dB
Empfindlichkeit:	2 mV/Pa (-54 dBV/Pa ± 3 dB)
Impedanz:	200 Ω ± 20 % bei 1 kHz
Richtcharakteristik:	Kugel

Produkt:

Eigenschaften im Überblick

- Dynamische Mikrofonkapsel
- Geschützt gegen Spritzwasser
- Robustes verchromtes Gehäuse
- Für Schwanenhalsmontage

Optionen

- Mikrofon-Vorverstärker
- Gehäusefarbe matt schwarz
- Montiert auf Schwanenhals

Anwendungsbereich

- Funk- und Durchsageanlagen im mobilen Außenbereich

Zubehör

- Verschiedene Schwanenhälse und Montagehalter

Lieferumfang

- Mikrofonkopf mit Anschlusskabel

DYNAMISCHER MIKROFONKOPF - DD169