TM168

Dynamischer Mikrofonkopf

Artikel-Nr.:
2111-001-000-03

Technische Daten:

Allgemein	
Gehäuse:	Messing, gesandelt verchromt (matt)
Maße:	Länge 80 mm, Ø 24 mm
Gewicht:	120 g
Anschluss:	2-adriges Kabel geschirmt, 1,8 m, ohne Anschlussstecker
Lagertemperatur:	-30 °C bis +70 °C
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +60 °C

Mikrofon	
Frequenzbereich:	150 Hz bis 12 kHz bei -10 dB
Empfindlichkeit:	1 mV/Pa (-60 dBV/Pa ± 3 dB)
Impedanz:	200 Ω ± 20 % bei 1 kHz
Richtcharakteristik:	Niere (bei 1 kHz; 180° -20 dB)

Produkt:

Eigenschaften im Überblick
- Dynamische Mikrofonkapsel
- Mit hoher Richtwirkung
- Verchromtes Gehäuse
- Für Schwanenhalsmontage

Optionen
- Mikrofon-Vorverstärker
- Gehäusefarbe matt schwarz
- Montiert auf Schwanenhals

Anwendungsbereich
- Stationäre Sprechstellen im Innenbereich

Zubehör
- Verschiedene Schwanenhälse und Montagehalterungen
- Windschutz WS16
- Mikrofon-Vorverstärker V966, V967, V856 und V857

Lieferumfang
- Mikrofonkopf mit Anschlusskabel

pei tel Communications GmbH, Potsdamer Straße 12 B, D-14513 Teltow,
Tel.: +49 (0) 3328 . 35 16 0, Fax: +49 (0) 3328 . 35 16 16, info@peitel.de, www.peitel.de

pei tel
menschen. entwickeln. sicherheit.