



TM170

Dynamischer Mikrofonkopf

Artikel-Nr.:
2117-001-000-03

Technische Daten:

Allgemein

Gehäuse:	Messing, gesandelt verchromt (matt)
Maße:	Länge 50 mm, Ø 24 mm
Gewicht:	70 g
Anschluss:	2-adriges Kabel geschirmt, 1,8 m, ohne Anschlussstecker
Lagertemperatur:	-30 °C bis +70 °C
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +60 °C

Mikrofon

Frequenzbereich:	150 Hz bis 12 kHz bei -10 dB
Empfindlichkeit:	1 mV/Pa (-60 dBV/Pa ± 3 dB)
Impedanz:	200 Ω ± 20 % bei 1 kHz
Richtcharakteristik:	Niere (bei 1 kHz; 180° -20 dB)

Produkt:

Eigenschaften im Überblick

- Dynamische Mikrofonkapsel
- Mit hoher Richtwirkung
- Verchromtes Gehäuse
- Für Schwanenhalsmontage

Optionen

- Gehäusefarbe matt schwarz
- Montiert auf Schwanenhals

Anwendungsbereich

- Stationäre Sprechstellen im Innenbereich

Zubehör

- Verschiedene Schwanenhäse und Montagehalterungen
- Windschutz WS16

Lieferumfang

- Mikrofonkopf mit Anschlusskabel

DYNAMISCHER MIKROFONKOPF - TM170