



ME151

Elektret- Schwanenhalsmikrofon

Artikel-Nr.:
2910-006-000-51

Technische Daten:

Allgemein

Gehäuse:	Kunststoff PE, schwarz
Schwanenhals:	Stahlspirale mit Messingaußenwicklung, schwarz
Maße:	Länge 215 mm, Kopf Ø 13 mm, Schwanenhals Ø 8 mm
Gewicht:	100 g
Anschluss:	1-adriges Kabel, geschirmt, 3,3 m, ohne Anschlussstecker
Lagertemperatur:	-30 °C bis +70 °C
Betriebstemperatur:	-25 °C bis +60 °C

Mikrofon

Betriebsspannung (DC):	1,5 V bis 10 V
Frequenzbereich:	100 Hz bis 14 kHz bei -10 dB
Empfindlichkeit:	12 mV/Pa (-38 dBV/Pa ± 3 dB) bei 5 V/2 kΩ
Impedanz:	1,6 kΩ ± 20 % bei 1 kHz/R _L = 2 kΩ
Richtcharakteristik:	Niere (bei 1 kHz; 180° -15 dB)

Produkt:

Eigenschaften im Überblick

- Elektret-Mikrofonkapsel (High Level)
- Mit Richtwirkung
- Stabiles Kunststoffgehäuse mit Schwanenhals

Optionen

- Kundenspezifische Stecker und Anschlusskabel
- Andere Schwanenhalslängen
- Mikrofonempfindlichkeit 6 mV (Low Level)

Anwendungsbereich

- Funk- und Durchsageanlagen im mobilen und stationären Bereich

Zubehör

- Verschiedene Montagehalter für M10 Gewinde
- Windschutz WS18 oder WS19

Lieferumfang

- Schwanenhalsmikrofon mit Anschlusskabel