



TM110 SH

**Dynamisches
Schwanenhalsmikrofon
mit einer Taste**

**Artikel-Nr.:
2109-240-000-05**

Technische Daten:

Allgemein

Gehäuse:	Messing, matt schwarz plasmabeschichtet
Schwanenhals:	Stahlschleife mit Messingaußenwicklung, schwarz
Maße:	Länge 652 mm, Kopf Ø 29 mm, Körper Ø 24 mm Schwanenhals Ø 15 mm
Gewicht:	640 g
Anschluss:	4-adriges Kabel, 2 Adern geschirmt, 4 m, ohne Anschlussstecker
Bedien- & Anzeige- elemente:	1 Taste, orange
Lagertemperatur:	-30 °C bis +70 °C
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +60 °C

Mikrofon

Frequenzbereich:	300 Hz bis 6 kHz bei -10 dB
Empfindlichkeit:	2 mV/Pa (-54 dBV/Pa ± 3 dB)
Impedanz:	200 Ω ± 20 % bei 1 kHz
Richtcharakteristik:	Niere (bei 1 kHz; 180° -15 dB)

Produkt:

Eigenschaften im Überblick

- Dynamische Mikrofonkapsel
- Mit Richtwirkung
- Robustes Gehäuse mit Schwanenhals
- Extrem langlebiger Schaltkontakt

Optionen

- Tastschutz gegen unbeabsichtigte Bedienung
- Mikrofon-Vorverstärker
- Kundenspezifische Stecker und Anschlusskabel
- Andere Tastenfarben und -symbolik
- Andere Schwanenhalslängen

Anwendungsbereich

- Funk- und Durchsageanlagen im mobilen und stationären Bereich

Zubehör

- Verschiedene Montagehalter für M10 Gewinde
- Gummischutzring für Mikrofonkopf

Lieferumfang

- Schwanenhalsmikrofon mit Anschlusskabel