



EM7

Elektret-Aufbaumikrofon

Artikel-Nr.:
6801-000-000-51

Technische Daten:

Allgemein

Gehäuse:	Kunststoff PPO, schwarz
Maße:	Höhe 24 mm, Ø 48 mm
Gewicht:	220 g
Anschluss:	2-adriges Kabel, geschirmt, 20 m, ohne Anschlussstecker
Lagertemperatur:	-40 °C bis +80 °C
Betriebstemperatur:	-30 °C bis +70 °C

Mikrofon

Betriebsspannung (DC):	8 V
Frequenzbereich:	120 Hz bis 9 kHz bei -10 dB
Empfindlichkeit:	500 mV/Pa (-6 dBV/Pa ± 3 dB) bei 8 V/680 Ω
Impedanz:	100 Ω ± 20 % bei 1 kHz/R _L = 680 Ω
Richtcharakteristik:	Kugel

Produkt:

Eigenschaften im Überblick

- Elektret-Mikrofonkapsel
- Stabiles Kunststoffgehäuse
- Mikrofon-Vorverstärker

Optionen

- Kundenspezifische Stecker und Anschlusskabel
- Dynamische Mikrofonkapsel
- Passive Ausführung

Anwendungsbereich

- Für Raumüberwachung und Aufzeichnungsanlagen z.B. Flugsicherung (ATC)

Lieferumfang

- Aufbaumikrofon mit Anschlusskabel
- Montageklettband