



ME1

Elektret-Aufbaumikrofon

Artikel-Nr.:
2909-003-000-51

ELEKTRET-AUFBAUMIKROFON - ME1

Technische Daten:

Allgemein

Gehäuse:	Kunststoff PE, schwarz
Maße:	Höhe 30 mm, Breite 17 mm, Tiefe 32 mm
Gewicht:	40 g
Anschluss:	1-adriges Kabel, geschirmt, 3,5 m, ohne Anschlussstecker
Lagertemperatur:	-30 °C bis +70 °C
Betriebstemperatur:	-25 °C bis +60 °C

Mikrofon

Betriebsspannung (DC):	1,5 V bis 10 V
Frequenzbereich:	100 Hz bis 14 kHz bei -10 dB
Empfindlichkeit:	12 mV/Pa (-44 dBV/Pa $\pm$ 3 dB) bei 5 V/2 k Ω
Impedanz:	1,6 k Ω $\pm$ 20 % bei 1 kHz/R _L = 2 k Ω
Richtcharakteristik:	Niere (bei 1 kHz; 180° -15 dB)

Produkt:

Eigenschaften im Überblick

- Elektret-Mikrofonkapsel (High Level)
- Mit Richtwirkung
- Stabiles Kunststoffgehäuse

Optionen

- Kundenspezifische Stecker und Anschlusskabel
- Mikrofonempfindlichkeit 6 mV (Low Level)

Anwendungsbereich

- Freisprechsysteme in Fahrzeugen

Zubehör

- Windschutz WS19

Lieferumfang

- Aufbaumikrofon mit Anschlusskabel
- Halter HV20 mit Klettbandbefestigung
- Windschutz WS19