



ME15

Elektret-Aufbaumikrofon

Artikel-Nr.:

2921-034-010-51

Technische Daten:

Allgemein

Gehäuse:	Kunststoff PC-ABS, schwarz
Maße:	Höhe 12,3 mm, Breite 21,1 mm, Tiefe 43 mm
Gewicht:	30 g
Anschluss:	1-adriges Kabel, geschirmt, 2,3 m, mit Stecker Molex 5557-NR
Lagertemperatur:	-30 °C bis +70 °C
Betriebstemperatur:	-25 °C bis +60 °C

Mikrofon

Betriebsspannung (DC):	8 V
Frequenzbereich:	80 Hz bis 10 kHz bei -10 dB
Empfindlichkeit:	700 mV/Pa (-3 dBV/Pa ± 3 dB) bei 8 V/680 Ω
Impedanz:	< 100 Ω ± 20 % bei 1 kHz/R _L = 680 Ω
Richtcharakteristik:	Niere (bei 1 kHz; 180° -15 dB)

Produkt:

Eigenschaften im Überblick

- Elektret-Mikrofonkapsel
- Mit Richtwirkung
- Kleine unauffällige Bauform
- Mikrofon-Vorverstärker

Optionen

- Kundenspezifische Stecker und Anschlusskabel
- Passive Ausführung

Anwendungsbereich

- Freisprechsysteme

Lieferumfang

- Aufbaumikrofon mit Anschlusskabel