



ME2

Elektret-Aufbaumikrofon

Artikel-Nr.:
2907-024-000-51

Technische Daten:

Allgemein

Gehäuse:	Kunststoff PC-ABS, schwarz
Maße:	Höhe 40 mm, Breite 22 mm, Tiefe 50 mm
Gewicht:	45 g
Anschluss:	1-adriges Kabel, geschirmt, 3,5 m, ohne Anschlussstecker
Lagertemperatur:	-30 °C bis +70 °C
Betriebstemperatur:	-25 °C bis +60 °C

Mikrofon

Betriebsspannung (DC):	9 V bis 13,5 V
Frequenzbereich:	100 Hz bis 10 kHz bei -10 dB
Empfindlichkeit:	700 mV/Pa (-3 dBV/Pa ± 3 dB) bei 9,5 V/1 kΩ
Impedanz:	< 1 kΩ ± 20 % bei 1 kHz/R _L = 1 kΩ
Richtcharakteristik:	Niere (bei 1 kHz; 180° -15 dB)

Produkt:

Eigenschaften im Überblick

- Elektret-Mikrofonkapsel
- Mit hoher Richtwirkung
- Stabiles Kunststoffgehäuse
- Mit regelbarem Mikrofon-Vorverstärker

Optionen

- Kundenspezifische Stecker und Anschlusskabel

Anwendungsbereich

- Freisprechsysteme

Zubehör

- Windschutz WS19

Lieferumfang

- Aufbaumikrofon mit Anschlusskabel
- Halter HV2 mit Klettbandbefestigung