



ME3

Elektret-Aufbaumikrofon

Artikel-Nr.:
2905-003-000-51

Technische Daten:

Allgemein

Gehäuse:	Kunststoff PC-ABS, schwarz
Maße:	Höhe 45 mm, Breite 22 mm, Tiefe 55 mm
Gewicht:	35 g
Anschluss:	1-adriges Kabel, geschirmt, 2 m, ohne Anschlussstecker
Lagertemperatur:	-30 °C bis +70 °C
Betriebstemperatur:	-25 °C bis +60 °C

Mikrofon

Betriebsspannung (DC):	1,5 V bis 9 V
Frequenzbereich:	100 Hz bis 12 kHz bei -10 dB
Empfindlichkeit:	8 mV/Pa (-42 dBV/Pa ± 3 dB) bei 5 V/2 kΩ
Impedanz:	1,6 kΩ ± 20 % bei 1 kHz/R _L = 2 kΩ
Richtcharakteristik:	Niere (bei 1 kHz; 180° -15 dB)

Produkt:

Eigenschaften im Überblick

- Elektret-Mikrofonkapsel
- Mit hoher Richtwirkung
- Stabiles Kunststoffgehäuse
- Integrierter Windschutz

Optionen

- Kundenspezifische Stecker und Anschlusskabel

Anwendungsbereich

- Freisprechsysteme

Zubehör

- Windschutz WS19

Lieferumfang

- Aufbaumikrofon mit Anschlusskabel
- Halter HV3 mit Klettbandbefestigung (drehbar)