



ML42

Elektret- Mikrofonlautsprecher mit drei Tasten

Artikel-Nr.:
2319-030-001-51

Technische Daten:

Allgemein

Gehäuse:	Kunststoff PC-ABS, schwarz
Maße:	Höhe 84 mm, Breite 59 mm, Tiefe 24 mm
Gewicht:	145 g
Anschluss:	7-adriges halogenfreies PEIGUM® Spiralkabel, 1 Ader geschirmt, Auszugslänge max. 1,5 m, ohne Anschlussstecker
Bedien- und Anzeige- elemente:	3 Tasten
Lagertemperatur:	-30 °C bis +70 °C
Betriebstemperatur:	-25 °C bis +60 °C

Mikrofon

Betriebsspannung (DC):	1,5 V bis 10 V
Frequenzbereich:	150 Hz bis 10 kHz bei -10 dB
Empfindlichkeit:	11 mV/Pa (-39 dBV/Pa $\pm$ 3 dB) bei 5 V/2,2 k Ω
Impedanz:	1,2 k Ω $\pm$ 20 % bei 1 kHz/R _L = 2,2 k Ω
Richtcharakteristik:	Kugel

Lautsprecher

Frequenzbereich:	450 Hz bis 7 kHz bei -10 dB
Kennschalldruck:	77 dB/1 W/1 m $\pm$ 3 dB
Impedanz:	16 Ω $\pm$ 20 % bei 1 kHz
Belastbarkeit:	1 W

Produkt:

Eigenschaften im Überblick

- Elektret-Mikrofonkapsel
- Stabiles Kunststoffgehäuse
- Langlebiges PEIGUM® Spiralkabel
- Spritzwasserschutz
- 360° drehbarer Clip
- 3,5 mm Ohrhöreranschluss

Optionen

- Kundenspezifische Stecker und Anschlusskabel
- Mikrofon-Vorverstärker
- Fahrzeughalter HV7
- Mit Lautstärkeschalter
- Mit LED

Anwendungsbereich

- Portable Funkgeräte

Zubehör

- Ohrbügelhörer mit Klinkenstecker OBH2
- Schallschlauchhörer mit Klinkenstecker SSH1

Lieferumfang

- Mikrofonlautsprecher mit Clip und PEIGUM® Spiralkabel