



ML43

Elektret- Mikrofonlautsprecher mit zwei Tasten und LED

Artikel-Nr.:
2319-049-001-51

Technische Daten:

Allgemein

Gehäuse:	Kunststoff PC-ABS, schwarz
Maße:	Höhe 84 mm, Breite 59 mm, Tiefe 24 mm
Gewicht:	130 g
Anschluss:	9-adriges halogenfreies PEIGUM® Spiralkabel, 1 Ader geschirmt, Auszugslänge max. 1,5 m, ohne Anschlussstecker
Bedien- und Anzeige- elemente:	2 Tasten, 1 LED
Lagertemperatur:	-30 °C bis +70 °C
Betriebstemperatur:	-25 °C bis +60 °C

Mikrofon

Betriebsspannung (DC):	12 V
Frequenzbereich:	150 Hz bis 10 kHz bei -10 dB
Empfindlichkeit:	380 mV/Pa (-8 dBV/Pa ± 3 dB)
Impedanz:	< 1 kΩ ± 20 % bei 1 kHz
Richtcharakteristik:	Kugel

Lautsprecher

Frequenzbereich:	450 Hz bis 7 kHz bei -10 dB
Kennschalldruck:	77 dB/1 W/1 m ± 3 dB
Impedanz:	16 Ω ± 20 % bei 1 kHz
Belastbarkeit:	1 W

Produkt:

Eigenschaften im Überblick

- Elektret-Mikrofonkapsel
- Stabiles Kunststoffgehäuse
- Langlebiges PEIGUM® Spiralkabel
- Spritzwasserschutz
- Aufhängevorrichtung für Fahrzeugmontage
- LED (rot)

Optionen

- Kundenspezifische Stecker und Anschlusskabel
- Mikrofon-Vorverstärker
- 360° drehbarer Clip
- Mit Ohrhöreranschluss

Anwendungsbereich

- Funk- und Durchsageanlagen im mobilen Bereich

Zubehör

- Halter HV7
- Halter HV13
- Halter HV21

Lieferumfang

- Mikrofonlautsprecher mit Clip und PEIGUM® Spiralkabel
- Halter HV7