



ML50

**Mikrofonlautsprecher
mit drei Tasten für
Sepura STP8x00/9x00**

Artikel-Nr.:

6321-002-001-51

MIKROFONLAUTSPRECHER - ML50

Technische Daten:

Allgemein

Gehäuse:	Kunststoff PC-ABS, schwarz
Maße ohne Clip:	Höhe 90 mm, Breite 66 mm, Tiefe 31 mm
Gewicht:	200 g
Anschluss:	12-adriges Spiralkabel, geschirmt, Auszugslänge max. 1,5 m, mit RAC-Stecker für Sepura STP8x00/9x00
Bedien- und Anzeige- elemente:	2 LEDs (grün & rot), 1 PTT-Taste, 1 Lautstärke-Taste, 1 Notfall-Taste
Lagertemperatur:	-30 °C bis +75 °C
Betriebstemperatur:	-25 °C bis +70 °C

Mikrofon

Betriebsspannung (DC):	1 V bis 10 V
Frequenzbereich:	150 Hz bis 10 kHz bei -10 dB
Empfindlichkeit:	6 mV/Pa (-44 dBV/Pa ± 3 dB)
Impedanz:	2,2 kΩ ± 20 % bei 1 kHz
Richtcharakteristik:	Kugel

Lautsprecher

Frequenzbereich:	650 Hz bis 7 kHz bei -10 dB
Kennschalldruck:	81 dB/1 W/1 m ± 3 dB
Impedanz:	8 Ω ± 15 % bei 1 kHz
Belastbarkeit:	2 W (max. 2,5 W)

Produkt:

Eigenschaften im Überblick

- Elektret-Mikrofonkapsel
- Extrem Stabiles Kunststoffgehäuse
- Schutzklasse IP67
- PTT-Taste, Notruf-Taste und eine Taste zur Lautstärkeumschaltung (2-stufig)
- LEDs zur Darstellung der eingestellten Lautstärke und Notfall-Funktion
- 360° drehbarer Clip
- Kopfhörer-Anschluss (3,5 mm Klinkenbuchse mit Gewinde)

Anwendungsbereich

- Portable Sepura Funkgeräte der Serien STP8x00 und STP9x00

Zubehör

- Ohrbügelhörer OBH2 mit 3,5 mm Klinkenstecker
- Schallschlauchhörer SSH1 mit 3,5 mm Klinkenstecker

Lieferumfang

- Mikrofonlautsprecher ML50 mit 360° drehbarem Clip und Spiralkabel mit RAC-Stecker