ML71

Dynamischer Mikrofonlautsprecher mit einer Taste

Artikel-Nr.:
2308-007-001-51

Technische Daten:

Allgemein	
Gehäuse:	Kunststoff PPO, schwarz
Maße:	Höhe 102,5 mm, Breite 50 mm, Tiefe 26,5 mm
Gewicht:	180 g
Anschluss:	6-adriges halogenfreies PEIGUM® Spiralkabel, 2 Adern geschirmt, Auszugslänge max. 1,5 m, ohne Anschlussstecker
Bedien- und Anzeige-elemente:	1 Taste
Lagertemperatur:	-30 °C bis +70 °C
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +60 °C

Mikrofon	
Frequenzbereich:	300 Hz bis 6 kHz bei -10 dB
Empfindlichkeit:	1,8 mV/Pa (-55 dBV/Pa ± 3 dB)
Impedanz:	400 Ω ± 20 % bei 1 kHz
Richtcharakteristik:	Kugel

Lautsprecher	
Frequenzbereich:	700 Hz bis 6 kHz bei -10 dB
Kennschalldruck:	86 dB/1 W/1 m ± 3 dB
Impedanz:	4 Ω ± 20 % bei 1 kHz
Belastbarkeit:	2 W

Produkt:

Eigenschaften im Überblick
- Dynamische Mikrofonkapsel
- Stabiles Kunststoffgehäuse
- Langlebiges PEIGUM® Spiralkabel
- Extrem langlebiger Schaltkontakt
- Aufhängevorrichtung für Fahrzeugmontage

Optionen
- Kundenspezifische Stecker und Anschlusskabel
- Mikrofon-Vorverstärker

Anwendungsbereich
- Funk- und Durchsageanlagen im mobilen Bereich

Zubehör
- Halter HV7
- Halter HV13
- Halter HV21

Lieferumfang
- Mikrofonlautsprecher mit PEIGUM® Spiralkabel
- Halter HV7

pei tel Communications GmbH, Potsdamer Straße 12 B, D-14513 Teltow,
Tel.: +49 (0) 3328 . 35 16 0, Fax: +49 (0) 3328 . 35 16 16, info@peitel.de, www.peitel.de

pei tel
menschen. entwickeln. sicherheit.