



ML76

**Dynamischer Mikrofon-
leisesprecher mit drei
Tasten und Mikrofon-
pegelregler**

Artikel-Nr.:
2310-001-001-51

MIKROFONLEISESPRECHER - ML76

Technische Daten:

Allgemein

Gehäuse:	Kunststoff PPO, schwarz
Maße:	Höhe 104,5 mm, Breite 52 mm, Tiefe 33 mm
Gewicht:	270 g
Anschluss:	8-adriges Spiralkabel, 2 Adern geschirmt, Auszugslänge max. 1,5 m, Anschlussstecker U 127/U
Bedien- und Anzeige- elemente:	3 Tasten, 1 Mikrofonpegelregler
Lagertemperatur:	-30 °C bis +70 °C
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +60 °C

Mikrofon

Frequenzbereich:	200 Hz bis 7,5 kHz bei -10 dB
Empfindlichkeit:	3 mV/Pa (-50 dBV/Pa ± 3 dB)
Impedanz:	150 Ω ± 20 % bei 1 kHz
Richtcharakteristik:	Kugel

Lautsprecher

Frequenzbereich:	300 Hz bis 8 kHz bei -10 dB
Kennschalldruck:	66 dB/0,05 W/1 m ± 3 dB
Impedanz:	150 Ω ± 20 % bei 1 kHz
Belastbarkeit:	100 mW

Produkt:

Eigenschaften im Überblick

- Reversibler Wandler
(Mikrofon = Lautsprecher)
- Stabiles Kunststoffgehäuse
- Extrem langlebige Schaltkontakte
- Aufhängevorrichtung für ergonomische Handhabung

Optionen

- Kundenspezifische Stecker und Anschlusskabel
- Andere Tastensymbolik

Anwendungsbereich

- Funk- und Durchsageanlagen im mobilen BOS-Bereich

Zubehör

- Halter HV7
- Halter HV13
- Halter HV21

Lieferumfang

- Mikrofonleisesprecher mit Spiralkabel
- Halter HV7