



ML77

**Elektret-Mikrofonleise-
sprecher mit drei Tasten
und Mikrofonpegelregler**

Artikel-Nr.:
2310-010-000-51

Technische Daten:

Allgemein

Gehäuse:	Kunststoff PPO, schwarz
Maße:	Höhe 104,5 mm, Breite 52 mm, Tiefe 33 mm
Gewicht:	210 g
Anschluss:	7-adriges halogenfreies PEIGUM® Spiralkabel, geschirmt, Auszugslänge max. 1,8 m, Binder 910 Anschlussstecker
Bedien- und Anzeigeelemente:	3 Tasten, 1 Mikrofonpegelregler
Lagertemperatur:	-30 °C bis +70 °C
Betriebstemperatur:	-25 °C bis +60 °C

Mikrofon

Betriebsspannung (DC):	10 V
Frequenzbereich:	400 Hz bis 12 kHz bei -10 dB
Empfindlichkeit:	3 bis 10 mV/Pa (-50 bis -40 dBV/Pa ± 3 dB)
Impedanz:	200 Ω ± 20 % bei 1 kHz
Richtcharakteristik:	Niere (bei 1 kHz; 180° -15 dB)

Lautsprecher

Frequenzbereich:	300 Hz bis 8 kHz bei -10 dB
Kennschalldruck:	66 dB/0,05 W/1 m ± 3 dB
Impedanz:	150 Ω ± 20 % bei 1 kHz
Belastbarkeit:	100 mW

Produkt:

Eigenschaften im Überblick

- Low Noise Mikrofonkapsel
- Stabiles Kunststoffgehäuse
- Langlebiges PEIGUM® Spiralkabel
- Extrem langlebige Schaltkontakte
- Aufhängevorrichtung für ergonomische Handhabung
- Mikrofon-Vorverstärker

Optionen

- Kundenspezifische Stecker und Anschlusskabel
- Andere Tastensymbolik

Anwendungsbereich

- Funk- und Durchsageanlagen im mobilen BOS-Bereich (Funksystem 2000)

Zubehör

- Halter HV7
- Halter HV13
- Halter HV21

Lieferumfang

- Mikrofonleisesprecher mit PEIGUM® Spiralkabel
- Halter HV7