



ML90

Elektret-Mikrofonlaut- sprecher mit drei Tasten

Artikel-Nr.:
2313-031-000-51

MIKROFONLAUTSPRECHER - ML90

Technische Daten:

Allgemein

Gehäuse:	Kunststoff PPO, schwarz
Maße:	Höhe 92,5 mm, Breite 69 mm, Tiefe 32,5 mm
Gewicht:	210 g
Anschluss:	11-adriges halogenfreies PEIGUM® Spiralkabel, geschirmt, Auszugslänge max. 1,8 m, ohne Anschlussstecker
Bedien- und Anzeigeelemente:	3 Tasten
Lagertemperatur:	-30 °C bis +70 °C
Betriebstemperatur:	-25 °C bis +60 °C

Mikrofon

Betriebsspannung (DC):	3 V bis 16 V
Frequenzbereich:	100 Hz bis 5 kHz bei -10 dB
Empfindlichkeit:	100 mV/Pa (-20 dBV/Pa ± 3 dB)
Impedanz:	47 Ω ± 20 % bei 1 kHz
Richtcharakteristik:	Kugel

Lautsprecher

Frequenzbereich:	500 Hz bis 5 kHz bei -10 dB
Kennschalldruck:	75 dB/1 W/1 m ± 3 dB
Impedanz:	16 Ω ± 20 % bei 1 kHz
Belastbarkeit:	2 W

Produkt:

Eigenschaften im Überblick

- Stabiles Kunststoffgehäuse
- Langlebiges PEIGUM® Spiralkabel
- Spritzwasserschutz
- Schallaustrittsöffnung an der Oberseite
- 360° drehbarer Clip
- 3,5 mm Ohrhöreranschluss

Optionen

- Kundenspezifische Stecker und Anschlusskabel
- Andere Tastenkennzeichnungen mittels Aufdruck auf dem Gehäuse

Anwendungsbereich

- Portable Funkgeräte

Zubehör

- Clip
- Ohrhörer

Lieferumfang

- Mikrofonlautsprecher mit Clip und PEIGUM® Spiralkabel