



HA10

**Handapparat
mit Daumenbügel,
einer Taste und Auflage**

Artikel-Nr.:
2506-025-000-51

HANDAPPARAT - HA10

Technische Daten:

Allgemeines

Gehäuse:	Kunststoff PC-ABS, schwarz
Maße mit Auflage:	Höhe 85 mm, Breite 63 mm, Tiefe 213 mm
Gewicht:	395 g
Anschluss:	12 pol. Klemmleiste in der Auflage, 6-adriges halogenfreies PEIGUM® Spiralkabel, 2 Adern geschirmt, Auszugslänge max. 1,35 m
Bedien- & Anzeige- elemente:	1 Taste, orange Entriegelungstasten, schwarz
Lagertemperatur:	-30 °C bis +70 °C
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +60 °C

Mikrofon

Frequenzbereich:	200 Hz bis 6 kHz bei -10 dB
Empfindlichkeit (in LRGP):	1 mV/Pa (-60 dBV/Pa ± 3 dB)
Impedanz:	200 Ω ± 20 % bei 1 kHz
Richtcharakteristik:	Kugel

Hörer

Frequenzbereich:	300 Hz bis 4 kHz bei -10 dB
Empfindlichkeit:	26 dBPa/V ± 3 dB (IEC 3.2 Low-Leak Koppler)
Impedanz:	300 Ω ± 20 % bei 1 kHz
Belastbarkeit:	10 mW

Produkt:

Eigenschaften im Überblick

- Dynamische Mikrofon- und Hörkapsel
- Großflächige Sendetaste
- Langlebiges PEIGUM® Spiralkabel
- Auflage mit Verriegelung des Handapparates, manuelle Entriegelung über Tasten
- Mit Umschaltkontakt in der Auflage (Hook)
- Anschluss über Klemmleiste

Optionen

- Lautsprecher in der Auflage
- Auflage mit Zwangsentriegelung
- Flammwidriges Kunststoffgehäuse
- Verstärker (in der Auflage A10 verbaut)
- Elektret-Mikrofonkapsel

Anwendungsbereich

- Funk- und Durchsageanlagen im mobilen und stationären Bereich

Zubehör

- Auflagenlautsprecher 4 Ω
- Auflagenlautsprecher 8 Ω

Lieferumfang

- Handapparat mit PEIGUM® Spiralkabel und Auflage