HA26

Handapparat mit einer Taste

Artikel-Nr.:
2506-113-000-51

Technische Daten:

Allgemeines	
Gehäuse:	Kunststoff PC-ABS, schwarz
Maße:	Höhe 41 mm, Breite 58 mm, Tiefe 209 mm
Gewicht:	195 g
Anschluss:	7-adriges halogenfreies PEIGUM® Spiralkabel, eine Ader geschirmt, Auszugslänge max. 1,5 m, ohne Anschlussstecker
Bedien- & Anzeige elemente:	1 Taste, orange
Lagertemperatur:	-30 °C bis +70 °C
Betriebstemperatur:	-25 °C bis +60 °C

Mikrofon	
Betriebsspannung (DC):	1,5 V bis 10 V
Frequenzbereich:	200 Hz bis 14 kHz bei -10 dB
Empfindlichkeit (in LRGP):	2 mV/Pa (-54 dBV/Pa ± 3 dB) bei 3 V/2 kΩ
Impedanz:	1,4 kΩ ± 20 % bei 1 kHz/R_L = 2 kΩ
Richtcharakteristik:	Niere (bei 1 kHz; 180° -15 dB)

Hörer	
Frequenzbereich:	300 Hz bis 4 kHz bei -10 dB
Empfindlichkeit:	26 dBPa/V ± 3 dB (IEC 3.2 Low-Leak Koppler)
Impedanz:	300 Ω ± 20 % bei 1 kHz
Belastbarkeit:	10 mW

Produkt:

Eigenschaften im Überblick
- Geräuschkompensierte Elektret-Mikrofonkapsel mit Richtwirkung
- Dynamische Hörkapsel
- Stabiles Kunststoffgehäuse
- Langlebiges PEIGUM® Spiralkabel
- Mit Schaltkontakt (Hookfunktion – nur in Verbindung mit Auflage A12)
- Großflächige Sendetaste

Optionen
- Kundenspezifische Stecker und Anschlusskabel
- Flammwidriges Kunststoffgehäuse
- Verstärker
- Zusätzlicher Lautsprecher oder Freisprechmikrofon

Anwendungsbereich
- Mobile Funk- und Durchsageanlagen mit erhöhten Umgebungsgeräuschen

Zubehör
- Auflage A10
- Auflage A12, A12/2, A12/L

Lieferumfang
- Handapparat mit PEIGUM® Spiralkabel

pei tel Communications GmbH, Potsdamer Straße 12 B, D-14513 Teltow,
Tel.: +49 (0) 3328 . 35 16 0, Fax: +49 (0) 3328 . 35 16 16, info@peitel.de, www.peitel.de

pei tel
menschen. entwickeln. sicherheit.