



## HA5

### Handapparat mit einer PTT-Taste und Auflage

Artikel-Nr.:  
**6506-004-100-51**

HANDAPPARAT - HA5

### Technische Daten:

#### Allgemeines

Gehäuse:	Kunststoff PC-ABS, schwarz
Maße mit Auflage:	Höhe 30 mm, Breite 50 mm, Tiefe 165 mm
Gewicht:	200 g
Anschluss:	8-adriges halogenfreies PEIGUM® Spiralkabel, 2 Adern geschirmt, Auszugslänge max. 1,5 m, Anschlussstecker RJ50 (10-polig)
Bedien- & Anzeige- elemente:	1 PTT-Taste an der Unterseite
Lagertemperatur:	-30 °C bis +70 °C
Betriebstemperatur:	-25 °C bis +60 °C

#### Mikrofon

Betriebsspannung (DC):	1 V bis 10 V
Frequenzbereich:	150 Hz bis 12 kHz bei -10 dB
Empfindlichkeit (in LRGP):	6 mV/Pa (-44 dBV/Pa ± 3 dB)
Impedanz:	2,2 kΩ ± 20 % bei 1 kHz
Richtcharakteristik:	Niere

#### Hörer

Frequenzbereich:	400 Hz bis 5 kHz bei -10 dB
Empfindlichkeit:	22 dBPa/V ± 3 dB (IEC 3.2 Low-Leak Koppler)
Impedanz:	50 Ω ± 20 % bei 1 kHz
Max. Eingangsspannung:	1 V

### Produkt:

#### Eigenschaften im Überblick

- Elegantes Design und hervorragende Haptik
- Geringer Platzbedarf
- Großflächige PTT-Taste an der Unterseite (für Rechts- und Linkshänder sehr gut zu bedienen)
- Dynamische Hörkapsel
- Geräuschkompensierende Mikrofonkapsel
- Verschleißfreie Hook-Erkennung über Magnetkontakt

#### Anwendungsbereich

- Ideal geeignet für mobile und stationäre Mobilfunksysteme (sowohl analog als auch digital)

#### Zubehör

- Auflage A58 inklusive Schrauben und Bohrschablone

#### Lieferumfang

- Handapparat HA5 mit PEIGUM® Spiralkabel und Anschlussstecker
- Auflage A58 inklusive Schrauben und Bohrschablone