



HA8

Handapparat mit Entriegelungstaste

Artikel-Nr.:
2506-175-000-51

HANDAPPARAT - HA8

Technische Daten:

Allgemeines

| | |
|----------------------------|--|
| Gehäuse: | Kunststoff PC-ABS, schwarz |
| Maße mit Auflage: | Höhe 35 mm, Breite 50 mm, Tiefe 160 mm |
| Gewicht: | 190 g |
| Anschluss: | 5-adriges halogenfreies PUR Spiralkabel, 2 Adern geschirmt, Auszugslänge max. 1,5 m Anschlussstecker RJ50 10pol. |
| Bedien- & Anzeigeelemente: | 1 Entriegelungstaste, schwarz |
| Lagertemperatur: | -30 °C bis +70 °C |
| Betriebstemperatur: | -25 °C bis +60 °C |

Mikrofon

| | |
|----------------------------|---|
| Betriebsspannung (DC): | 1,5 V bis 10 V |
| Frequenzbereich: | 100 Hz bis 10 kHz bei -10 dB |
| Empfindlichkeit (in LRGP): | 2,5 mV/Pa (-52 dBV/Pa ± 3 dB) bei 3 V/2 kΩ |
| Impedanz: | 1,4 kΩ ± 20 % bei 1 kHz/R _L = 2 kΩ |
| Richtcharakteristik: | Kugel |

Hörer

| | |
|------------------|---|
| Frequenzbereich: | 400 Hz bis 4 kHz bei -10 dB |
| Empfindlichkeit: | 20 dBPa/V ± 3 dB (IEC 3.2 Low-Leak Koppler) |
| Impedanz: | 110 Ω ± 20 % bei 1 kHz |
| Belastbarkeit: | 10 mW |

Produkt:

Eigenschaften im Überblick

- Dynamische Hörkapsel
- Elektret-Mikrofonkapsel
- Stabiles Kunststoffgehäuse
- Langlebiges PUR Spiralkabel
- Mit Schaltkontakt (Hook)

Optionen

- Kundenspezifische Stecker und Anschlusskabel
- Flammwidriges Kunststoffgehäuse
- Verstärker
- Mit Sendetaste und Zwangsentriegelung

Anwendungsbereich

- GSM-Anwendungen
- Speziell geeignet für geringen Platzbedarf

Zubehör

- Auflage A8 mit Schraubensatz

Lieferumfang

- Bedienhandapparat mit PUR Spiralkabel
- Auflage A8 mit Schraubensatz