



SSH1

Schallschlauchhörer mit Klinkestecker

Artikel-Nr.:

2502-226-001-51

Technische Daten:

Allgemeines

Gehäuse:	Kunststoff, schwarz
Schallschlauch:	Kunststoff, transparent
Maße:	Höhe 15 mm, Breite 15 mm, Tiefe 60 mm
Gewicht:	22 g
Anschluss:	2-adriges Kabel Auszugslänge max. 40 cm 3,5 mm Klinkestecker
Lagertemperatur:	-30 °C bis +70 °C
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +60 °C

Hörer

Frequenzbereich:	200 Hz bis 6 kHz bei -10 dB
Kennschalldruck:	78 dB/1 mW ± 3 dB (IEC 3.2 Low-Leak Koppler)
Impedanz:	32 Ω ± 20 % bei 1 kHz
Belastbarkeit:	10 mW

Produkt:

Eigenschaften im Überblick

- Zwei verschiedene Ohrpassteile aus Silikon
- Angenehmer Tragekomfort durch geringes Gewicht
- Anschlusskabel mit Spiralanteil
- Abgewinkelter 3,5 mm Klinkestecker
- Zum Anschluss an Mikrofonlautsprecher oder Handfunkgerät
- Einfach zu verstecken (verdeckte Einsätze)

Optionen

- 2,5 mm Klinkestecker

Anwendungsbereich

- Portable Funkgeräte im mobilen Bereich

Zubehör

- Ersatzteilset bestehend aus Schallschlauch und Ohrstopfen

Lieferumfang

- Schallschlauchhörer mit Anschlusskabel und Klinkestecker