



PS12

Pultsprechstelle mit dynamischem Mikrofon und einer Taste

Artikel-Nr.:

6401-049-000-40

PULTSPRECHSTELLE - PS12

Technische Daten:

Allgemeines

Mikrofonkopf:	Messing, gesandelt verchromt (matt)
Schwannenhals:	Metall, matt silbern lackiert
Tischgehäuse:	Metall, matt silbern lackiert
Maße:	Mikrofonkopf: Länge 80 mm, Ø 24 mm Schwannenhals: Länge 200 mm, Ø 11 mm Tischgehäuse: Höhe 32 mm, Breite 105 mm, Tiefe 160 mm
Gewicht:	650 g
Anschluss:	unverdrahtet ohne Anschlusskabel und -stecker
Bedien- & Anzeigeelemente:	1 Taste, schwarz
Lagertemperatur:	-30 °C bis +70 °C
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +60 °C

Mikrofon

Frequenzbereich:	150 Hz bis 12 kHz bei -10 dB
Empfindlichkeit:	1 mV/Pa (-60 dBV/Pa ± 3 dB)
Impedanz:	200 Ω ± 20 % bei 1 kHz
Richtcharakteristik:	Niere (bei 1 kHz; 180° -20 dB)

Produkt:

Eigenschaften im Überblick

- Robustes Tischgehäuse aus Metall
- Dynamisches Schwannenhalsmikrofon mit hoher Richtwirkung
- Extrem langlebiger Doppelschaltkontakt

Optionen

- Kundenspezifische Stecker und Anschlusskabel
- Andere Tastenfarben und -symbolik
- Mikrofon-Vorverstärker
- Elektretmikrofon auf 8 mm Schwannenhals
- Bis zu drei Tasten und drei LEDs
- Gehäusefarbe schwarz

Anwendungsbereich

- Funk- und Durchsageanlagen im stationären Innenbereich

Zubehör

- Windschutz WS16

Lieferumfang

- Pultsprechstelle
- Kabelzugentlastung