



## PS20 USB EL

**Pultsprechstelle mit drei Tasten, drei LEDs, USB-Anschluss und Buchse für externen Lautsprecher**

Artikel-Nr.:

**6402-008-000-40**

### Technische Daten:

#### Allgemeines

Mikrofonkopf:	Messing, gesandelt verchromt (matt)
Schwannenhals:	Metall, matt silbern lackiert
Tischgehäuse:	Metall, matt silbern lackiert
Maße:	Mikrofonkopf: Länge 80 mm, Ø 24 mm Schwannenhals: Länge 200 mm, Ø 11 mm Tischgehäuse: Höhe 32 mm, Breite 105 mm, Tiefe 160 mm
Gewicht:	800 g
Anschluss:	2 m Anschlusskabel mit USB-A Stecker
Bedien- & Anzeigeelemente:	3 Tasten, grün, schwarz, orange; Lautstärkereglер; 3 LEDs, grün, blau, rot
Lagertemperatur:	-30 °C bis +70 °C
Betriebstemperatur:	-10 °C bis +55 °C

#### Mikrofon

Frequenzbereich:	150 Hz bis 12 kHz bei -10 dB
Empfindlichkeit:	1 mV/Pa (-60 dBV/Pa ± 3 dB)
Impedanz:	200 Ω ± 20 % bei 1 kHz
Richtcharakteristik:	Niere (bei 1 kHz; 180° -20 dB)

#### Lautsprecheranschluss

2,5 mm Klinkenbuchse für externen Lautsprecher	
Impedanz:	≥ 8 Ω

### Produkt:

#### Eigenschaften im Überblick

- Anschluss für externen Lautsprecher
- Dynamisches Schwannenhalsmikrofon mit hoher Richtwirkung
- Anschlussbuchsen für weiteres Zubehör
- Gerät wird vom Computer als externe Soundkarte erkannt, Tasten und LEDs werden als HID (Human Interface Device) erkannt
- Kompatibel mit Microsoft® Windows® XP, Vista und Windows® 7
- Demosoftware erhältlich auf [www.peitel.de](http://www.peitel.de)

#### Optionen

- Verschiedene Schwannenhalslängen
- Andere Tastenfarben und -symbolik
- Gehäusefarbe schwarz

#### Anwendungsbereich

- PC-basierende Leitstellensysteme im stationären Innenbereich

#### Zubehör

- Lausprecher KL1 8 Ω (Art.-Nr.: 6601-007-000-51)
- Lausprecher KL3 8 Ω (Art.-Nr.: 6604-004-000-51)
- Externe PTT-Fußtaste, Windschutz
- Verschiedene Headsets, Software Samples Kit

#### Lieferumfang

- Pultsprechstelle mit USB-Anschlusskabel
- Gedruckte Bedienungsanleitung