



PS20

**Pultsprechstelle mit
dynamischem Mikrofon,
Lautsprecher, drei Tasten
und drei LEDs**

Artikel-Nr.:

6402-056-000-40

PULTSPRECHSTELLE - PS20

Technische Daten:

Allgemeines

Mikrofonkopf:	Messing, gesandelt verchromt (matt)
Schwanenhals:	Metall, matt silbern lackiert
Tischgehäuse:	Metall, matt silbern lackiert
Maße:	Mikrofonkopf: Länge 80 mm, Ø 24 mm Schwanenhals: Länge 200 mm, Ø 11 mm Tischgehäuse: Höhe 32 mm, Breite 105 mm, Tiefe 160 mm
Gewicht:	700 g
Anschluss:	Unverdrahtet Ohne Anschlusskabel und -stecker
Bedien- & Anzeigeelemente:	3 Tasten, grün, orange, schwarz; Kippschalter; Poti 47 Ω; 3 LEDs (Ø 3 mm), grün, rot, gelb
Lagertemperatur:	-30 °C bis +70 °C
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +60 °C

Mikrofon

Frequenzbereich:	150 Hz bis 12 kHz bei -10 dB
Empfindlichkeit:	1 mV/Pa (-60 dBV/Pa ± 3 dB)
Impedanz:	200 Ω ± 20 % bei 1 kHz
Richtcharakteristik:	Niere (bei 1 kHz; 180° -20 dB)

Lautsprecher

Frequenzbereich:	1 kHz bis 6 kHz bei -10 dB
Kennschalldruck:	79 dB/1 W/1 m ± 3 dB
Impedanz:	8 Ω ± 20 % bei 1 kHz
Belastbarkeit:	2 W

Produkt:

Eigenschaften im Überblick

- Robustes Tischgehäuse aus Metall
- Dynamisches Schwanenhalsmikrofon mit hoher Richtwirkung
- Integrierter Lautsprecher
- Drei langlebige Doppelumschaltkontakte
- Drei LEDs
- Ein-/Auskippschalter und Lautstärkeregler

Optionen

- Kundenspezifische Stecker und Anschlusskabel
- Andere Tastenfarben und -symbolik
- Mikrofon-Vorverstärker
- Elektretmikrofon auf 8 mm Schwanenhals
- NF-Endstufe für Lautsprecher
- Gehäusefarbe schwarz

Anwendungsbereich

- Funk- und Durchsageanlagen im stationären Innenbereich

Zubehör

- Windschutz WS16

Lieferumfang

- Pultsprechstelle
- Kabelzugentlastung