



PS20 USB

**Pultsprechstelle mit
USB Anschluss,
Lautsprecher, drei Tasten
und drei LEDs**

Artikel-Nr.:

6402-007-000-40

Technische Daten:

Allgemeines

Mikrofonkopf:	Messing, gesandelt verchromt (matt)
Schwanenhals:	Metall, matt silbern lackiert
Tischgehäuse:	Metall, matt silbern lackiert
Maße:	Mikrofonkopf: Länge 80 mm, Ø 24 mm Schwanenhals: Länge 200 mm, Ø 11 mm Tischgehäuse: Höhe 32 mm, Breite 105 mm, Tiefe 160 mm
Gewicht:	800 g
Anschluss:	2 m Anschlusskabel mit USB-A Stecker
Bedien- & Anzeigeelemente:	3 Tasten, grün, orange, schwarz; EIN/AUS-Kippschalter; Lautstärkeregler; 3 LEDs, grün, blau, gelb
Lagertemperatur:	-30 °C bis +70 °C
Betriebstemperatur:	-10 °C bis +55 °C

Mikrofon

Frequenzbereich:	150 Hz bis 12 kHz bei -10 dB
Empfindlichkeit:	1 mV/Pa (-60 dBV/Pa $\pm$ 3 dB)
Impedanz:	200 Ω $\pm$ 20 % bei 1 kHz
Richtcharakteristik:	Niere (bei 1 kHz; 180° -20 dB)

Lautsprecher

Integrierter 2 Watt Class-D Verstärker	
Kennschalldruck:	79 dB/1 W/1 m $\pm$ 3 dB

Produkt:

Eigenschaften im Überblick

- Dynamisches Schwanenhalsmikrofon mit hoher Richtwirkung
- Integrierter Aktivlautsprecher
- Anschlussbuchsen für externes Zubehör
- Gerät wird vom Computer als externe Soundkarte erkannt, Tasten und LEDs werden vom Computer als HID (Human Interface Device) erkannt
- Kompatibel mit Microsoft® Windows® XP, Vista und Windows® 7
- Demosoftware erhältlich auf usb.peitel.de

Optionen

- Elektretmikrofon auf 8 mm Schwanenhals
- Verschiedene Schwanenhalslängen
- Andere Tastenfarben und -symbolik
- Gehäusefarbe schwarz

Anwendungsbereich

- PC-basierende Leitstellensysteme im stationären Innenbereich

Zubehör

- Externes Netzteil, verschiedene Headsets
- Fußtaste (PTT), Windschutz
- Programmierbeispiele (SSK)

Lieferumfang

- Pultsprechstelle mit USB-Anschlusskabel

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

10.09.2010